



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Linje ritad 3 meter utanför planområdets gräns
- Användningsgräns
- Gällande användningsgräns
- - - Utgående användningsgräns
- Egenskapsgräns
- - - Utgående egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

- LOKALGATA Lokaltrafik

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

- D₁ Administration, vård- och utbildningslokaler samt patienthotell
- E₁ Teknisk anläggning
- E₂ Energiförsörjning och tekniskt underhåll

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

- g-väg Gångväg
- gc-väg Gång- och cykelväg

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

- Marken får inte bebyggas
- Marken får byggas under med körbart bjälklag
- Marken får byggas under med planerbart bjälklag
- u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar
- Z₁ Marken skall vara tillgänglig för allmän fordonstrafik
- Z₂ Marken skall vara tillgänglig för kollektivtrafik
- bro Marken får byggas över med gångbro med en fri höjd av minst 4.8m
- x Marken skall vara tillgänglig för allmän gångtrafik
- x₁ Marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik

MARKENS ANORDNANDE

- Ljudtät stödmur skall finnas
- Utlänt får inte anordnas
- plant Plantering skall finnas
- +0.0 Föreskriven höjd över nollplanet
- n₁ Skärmande plantering skall finnas i parkeringsgaraget fasad mot kyrkogård

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

- ⊕ Högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet
- II Högsta antal våningar
- q₁ Byggnaden får ej rivras och ej förvanskas exteriört
- q₂ Byggnaden får ej rivras och ej förvanskas exteriört. Fasaden skall vara i puts och taket av falsad plåt
- f₁ Fasad skall huvudsakligen utgöras av tegel
- k₁ Påbyggnad skall ske i tegel som ansluter till befintlig byggnads utseende. Takvinkel får vara högst 5 grader
- b₁ Högsta tillåtna inomhus ljudnivå för vård- och utbildningslokaler samt patienthotell är 30 dB(A)
- b₂ Butler från installationer i den tillkommande bebyggelsen på sjukhusområdet får inte överstiga 55 dB(A) inom kyrkogården

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden slutar 15 år efter det att planen vunnit laga kraft

- a₁ Marktvot erfordras för trädaffällning

Grundkarta

Koordinatsystem ST 74
 Höjdsystem RH 00
 Måtklass II
 Grundkartan upprättad av stadsingenjörskontoret 2000-09-19

Kjell Blomberg
 Stadsingenjör

BETECKNINGAR

- Fastighetsgräns
- Användningsgräns
- Användningsgräns sammanfallande med fastighetsgräns
- Egenskapsgräns
- Gräns för servitutsområde
- Gräns för gemensamhetsanläggning
- 4:1 3 Fastighetsbeteckningar
- 0.0 +0.0 Avvägd höjd
- + Höjd enligt detaljplan
- + Rutnätspunkt
- * Byggnad, begränsningslinjen utgår av husliv
- * Byggnad, begränsningslinjen utgår av takkontur
- * Begränsningslinjen för samtliga byggnader inom sjukhusområdet utgår av husliv

ANTAGANDEHANDLING ■ Beskrivning ■ Genomförandebeskrivning ■ Samrådsredogörelse ■ Illustrationskarta ■ Fastighetsförteckning ■ Utställande efter utställning	
Detaljplan för Kv Försörjningen inom stadsdelen Haga i Solna stad upprättad i februari 2001 <i>Per Linder</i> Per Linder stadsarkitekt Jessica Andersson planarkitekt	Bestuvsdatum In godkännande 2001-04-25 Antagande KF 2002-02-18 Laga förtydning 2002-03-15 Illustrationsplan nr 5 170
Skala 1:1000	0 10 20 30 40 50 100 150

HA 25/1

P02/0218